

Daudzfunkcionāla izplešanās lente **COMPRE 3W**

Daudzfunkcionāla izplešanās lente COMPRE 3W izgatavots no elastīgām poliuretāna putām, kas samērcētas sintētiskos sveķos. Uzliesmojamības klase B1. Blīvējuma klase ≥ 600 Pa. Izturīgs pret laikapstākļiem un UV starojumu.



PARAMETRS	STANDARTS	VĒRTĪBA
Bāze		Elastīgas poliuretāna putas
Pamatnes impregnēšana		Īpašs nedegošs akrila savienojums
Savienojumu caurlaidība, gaisa necaurlaidība	DIN EN 12114	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}) \cdot \eta]$
Vēja/lietus izturība	DIN EN 1027	DIN 18542 BG1 ≥ 600 Pa
Izturība pret temperatūras izmaiņām	DIN 18542 BG1	- 30°C do + 80°C
Saderība ar citiem būvmateriāliem	DIN 18542 BG1	Piepildīts
Būvmateriālu klase, ugunsdrošības klase / reakcija	DIN 4102-1	B1 (liesmu slāpējošs), ABP-Nr. P-NDS04-761
Ūdens tvaiku caurlaidības SD vērtība	EN ISO 12572	< 0,5 m
Trokšņa samazināšana, saskaņā ar maiņu noteikumiem	SC-01/2:2002-09	$R_{\text{ST}, \text{w}, \text{max}} = 59$ dB
Siltuma pārnese koeficients jostai 75 mm plats		$\lambda = 0,0456 \text{ W/mK}$ $U\text{-vērtība} = 0,56 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Izturība pret ūdens kondensāciju	DIN EN 2440	Piepildīts
Izmērs		64/5-10, 74/5-10, 84/5-10, 64/10-20, 74/10-20, 84/10-20
Kaste		64/ - 7 ruļļi 74/ - 6 ruļļi 84/ - 5 ruļļi
Uzglabāšana		1 gads istabas temperatūrā <20°C oriģinālajā iepakojumā

Priekšrocības:

- Izturīgs pret UV starojumu
- Izturīgs pret laikapstākļiem
- Plašs pielietojumu klāsts

Daudzfunkcionāla izplešanās lente **COMPRE 3W**



Pielietojums:

Izmanto logu, durvju un garāžu durvju uzstādīšanai, šuvju un montāžas spraugu blīvēšanai. Nodrošina siltuma un skaņas izolāciju, izolē pret mitrumu, vēju un lietu. Aizstāj montāžas putas un logu lentes logu, durvju un garāžu durvju montāžai.

Montāža:

Izvēloties lentes izmēru, ievērojiet noteikumu: $2 \times \text{spraugas platums} = \text{lentes platums}$. Plaša un jo īpaši šuvju vieta ir jātīra no putekļiem un citiem netīrumiem. Lente tiek uzklāta noņemot aizsargplēvi un ievietojot lenti slotā. Lente vertikālās spraugās tiek uzstādīta no slotā apakšas uz augšu. Lentes līmējošajai pusei jāatrodas horizontālajās spraugās slotā apakšā. Lentes uzstādīšanai jābūt 2-4 mm zem spraugas plaknes. Lai novērstu rullja izplešanos, tā gals pa perimetru jānostiprina ar līmlenti

Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā, sausās, tumšās telpās bez UV starojuma. Produkts jāpārvadā segtos transporta līdzekļos, aizsargāts pret bojājumiem. Produktam jābūt aizsargātam pret ķīmisko vielu iedarbību, un jo īpaši vielas, kuru pamatā ir šķīdinātāji, jo tās var pazemināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski sabojāt izstrādājumu.

Daudzfunkcionāla izplešanās lente **COMPRE 3W**

Izmēri:

Lente	Logu rāmis [mm]	Platums [mm]	Atstarpe [mm]	Ruļļa garums [m]
64/5-10	70	64	5-10	8
74/5-10	80	74	5-10	8
84/5-10	90	84	5-10	8
64/10-20	70	64	10-20	6
74/10-20	80	74	10-20	6
84/10-20	90	84	10-20	6

Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti kartē ietvertie tehniskie norādījumi. Ražotājs patur tiesības atteikties pieņemt sūdzību neatbilstības gadījumā sniegtajām vadlīnijām.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.